

# Biztonsági adatlap Az (EG) 1907/2006 sz. rendelete alapján



OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40

Termékszám 163000

A készítés dátuma: 07.11.2006

Felülvizsgálat dátuma: 30.08.2011

## 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

### 1.1 Termékazonosító

Kereskedelmi név	:	OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40
Anyag megnevezése	:	Nem alkalmazható - keverék
Vegyületszám	:	Index szám: Nem alkalmazható - keverék CAS szám: Nem alkalmazható - keverék
regisztrációs szám	:	Nem alkalmazható - keverék

### 1.2 Az anyag vagy keverék fontosabb azonosított felhasználási területei és javasolt felhasználása

#### Az anyag/készítmény használata

Rendeltetésszerű használat	:	motorolaj
----------------------------	---	-----------

### 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának részletei

Cím Gyártó, importáló, szállító	:	OMV Hungária Ásványolaj Kft. Október huszonharmadika u. 6-10. V.em 1117 Budapest Ungarn
Telefon	:	+36 1 381 97 00
A szakértő személy E-mail címe	:	info.msds@omv.com

### 1.4 Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi telefonszám	:	+36 80 201 199
------------------------	---	----------------

## 2. A veszély azonosítása

### 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

#### Osztályozás (1272/2008 sz. (EK) RENDELET)

nem meghatározott

#### Osztályozás (67/548/EGK, 1999/45/EK)

R52/53,

Az ebben a részben említett R mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben.

További információk	:	A készítmény az 1907/2006/EU rendelet és/vagy a 67/548/EGK vagy az 1999/45/EU irányelvek szerint összefüggésben az 1272/2008 számú EU rendelet VI. Függelék 3.2 táblázatával veszélyesként van besorolva.
---------------------	---	---

### 2.2 Feliratelemek

#### Feliratok a vonatkozó EK Irányelvek szerint (67/548/EGK, 1999/45/EK)

R - mondat(ok)	:	R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.,
S-mondat(ok)	:	S35 Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell., S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap.,

# Biztonsági adatlap Az (EG) 1907/2006 sz. rendelete alapján



OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40

Termékszám 163000

A készítés dátuma: 07.11.2006

Felülvizsgálat dátuma: 30.08.2011

## 2.3 Egyéb veszélyek

Megjegyzések : A termékből eredő, emberre vagy környezetre irányuló további veszélyek nem ismertek.

## 3. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ

### 3.1 Anyagok

### 3.2 Keverékek

Kémiai természet : Készítmény;  
szénhidrogén keverék

#### Veszélyes komponensek

Kémiai Név	<u>Index szám</u> <u>CAS szám</u> <u>EINECS</u> <u>szám/ELINCS</u> <u>szám</u> <u>regisztrációs</u> <u>szám</u>	Osztályozás (67/548/EEC)	Osztályozás (1272/2008 sz. (EK) RENDELET)	Koncentráció [%]
sztirol-szénhidrogén-polimer	- polimer - -	R53		<= 1,78
Foszfor-ditiolsav, kevert O,O-bisz(1,3-dimetil-butil- és izo-Pr)-észterek, cinksók	- 84605-29-8 283-392-8 01-2119493626-26	Xi; R38 Xi; R41 N; R51/53	Aquatic Chronic 2; H411 Eye Dam. 1; H318 Skin Irrit. 2; H315	<= 1,21
Benzolamin, ar-nonil-N-(nonilfenil)-	- 36878-20-3 253-249-4 05-2114603735-51	R53	Aquatic Chronic 4; H413	<= 1,40
fenol, dodecil-, elágazásos	- 121158-58-5 310-154-3 01-2119513207-49	Repr.Cat.3; R62 Xi; R36/38 N; R50/53	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Repr. 2; H361 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319	<= 0,11
Difenil-amin	612-026-00-5 122-39-4 204-539-4 -	T; R23/24/25 R33 N; R50/53	Acute Tox. 3; H331 Acute Tox. 3; H311 Acute Tox. H301 STOT RE 2; H373 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	<= 0,15

Nincs termékspecifikáció/max. lehetséges tömegrésarányok

# Biztonsági adatlap Az (EG) 1907/2006 sz. rendelete alapján

OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40

Termékszám 163000

A készítés dátuma: 07.11.2006

Felülvizsgálat dátuma: 30.08.2011

Az ebben a részben említett R mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben.  
Az alábbi szakaszban említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. pontban.

## 4. ELSŐSEGÉLY ÉS INTÉZKEDÉSEK

### 4.1 Elsősegély leírása

Általános tanácsok	: Az elsősegélynyújtó saját védelmére figyelni.
Belégzés	: Baleset esetén gőzök vagy olajköd belélegzése után az érintette(ke)t vigyük friss levegőre. (A csekély illékonyosság miatt csak magasabb termékhőmérsékletek és elégtelen szelőztetés vezethet veszélyes gőzkoncentrációhoz.)
Bőrrel való érintkezés	: Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt öblítsük vízzel és szappannal, szennyezett ruhát vessünk le.
Szemmel való érintkezés	: Szembe kerülés esetén szétnyitott szemhéj mellett 10-15 percig folyóvízzel vagy szemöblítő palackkal öblíteni. Tartós panaszok esetén forduljunk szemorvoshoz.
Lenyelés, Az anyag tüdőbe kerülése (aspiráció)	: Gyanú esetén (hányás, köhögés, légszomj) forduljunk orvoshoz. Nem szabad hánytatni. Forduljunk orvoshoz.

### 4.2 Legfontosabb tünetek és hatások, hirtelen fellépő és késleltetett egyaránt

Tünetek	: Émelygés, hányás és hasmenés, továbbá a lenyelés alatti vagy hányásnál előforduló aspiráció következtében kémiai tüdőgyulladás veszélye. A termék gőzök magas koncentrációban a szemet és a nyálkahártyákat (orr, garat) ingerelhetik.
Hatások	: Aspiráció esetén vegyi tüdőgyulladás veszély áll fenn. Intézkedjünk kórházi kezeléssel.

### 4.3 Szükséges azonnali orvosi beavatkozás és speciális ellátás

Kezelés	: Nincs adat.
---------	---------------

## 5. TUZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1 Semlegesítő anyag

Megfelelő oltóanyag	: Kis tűzfészeknél: oltópor, hab vagy széndioxid. Nagy tűzfészeknél: hab
Nem megfelelő oltóanyagok	: víz teljes sugárban;

### 5.2 Az anyag vagy keverék speciális kockázatai

Az anyag illetve a készítmény égéstermékai és a keletkező gázok által jelentett különös expozíciós veszélyek.	: Az elpárolgott termék nehezebb a levegőnél, a talaj közelében található. A gőzök a levegővel egy robbanóképes vegyületet alkothatnak. Kerüljük a csatornába és a mélyebb fekvésű helyiségekbe való behatolást. Kerüljük az altalajba és a vizekbe való behatolást.
---	--

### 5.3 Tűzoltókra vonatkozó óvintézkedések

Különleges védőfelszerelés	: A környező levegőtől független védőálarcot (légzőkészüléket), masszív károsanyag-kibocsátás ill. -keletkezés esetén szorosan záró vegyi-védőruhát viseljük.
További információ	: A körül lévő edényzetet és tartályt azonnal hűtsük le permetező vízzel, lehetőség szerint távolítsuk el a veszélyzónából. A tűz maradványait és a szennyezett oltóvizet a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

# Biztonsági adatlap Az (EG) 1907/2006 sz. rendelete alapján



OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40

Termékszám 163000

A készítés dátuma: 07.11.2006

Felülvizsgálat dátuma: 30.08.2011

## INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN SZABADBA JUTÁS ESETÉN

### 6.1 Személyi óvintézkedések, védőfelszerelés és eljárások vészhelyzet esetén

Személyekre vonatkozó óvintézkedések	:	Megközelítés szélirányból (figyeljünk a szélirány változására). Határozzuk meg a veszély területét, azt zárjuk le. Nem érintett személyeket tartsunk távol. Az érintett helyiségeket alaposan szellőztessük. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Az elsősegélynyújtónak egyéni védőeszközöket kell viselnie.
--------------------------------------	---	--

### 6.2 Környezetre vonatkozó óvintézkedések

Környezetvédelmi intézkedések	:	Szigeteljük le a kilépés helyét. Homokból ill. földből készített gátakkal vagy más megfelelő elzáró intézkedéssel kerüljük a csatornába, a földfeletti vizekbe és a taljavízbe való bejutást. Földfeletti vizekbe, a víztelenítő hálózatba vagy az altalajba kerülő kicsurgás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
-------------------------------	---	---

### 6.3 Elszigetelési és megtisztítási módszerek és anyagok

Szennyezésmentesítés módszerei	:	Nagyobb mennyiségeket fel kell szívni / át kell szivattyúzni. A maradék mennyiségeket itassuk fel nem égethető, jól szívó anyaggal, pl. homokkal, földdel vagy olajkötőanyaggal. Az ilyen hulladékot lapátoljuk a megjelölt veszélyes anyagokat gyűjtő tartályokba, majd azokat ártalmatlanítsuk a hatósági előírásoknak megfelelően.
Szennyezésmentesítésre nem alkalmas eljárások	:	Adatok nem állnak rendelkezésre

### 6.4 Egyéb fejezetekre mutató hivatkozások

Lásd a 8. sz. pontot is (személyes védőfelszerelés) és a 13. sz. pontot (ártalmatlanítás)

### 6.5 További tanácsok

nem helytálló

## 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

### 7.1 A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések

Információk a biztonságos kezeléssel kapcsolatban	:	Biztosítsuk a munkahelyen és a raktárban, még a padló közelében is, a nagyon jó levegőel- és bevezetést. Kerüljük a bőrrel, a szemmel és a ruhával való érintkezést. Kerüljük az aeroszol-kezelést. Kerüljük a termék kiöntését.
Tanács a tűz és robbanás elleni védelemhez	:	Az elpárolgott termék nehezebb a levegőnél, a talaj közelében található. A gőzök a levegővel egy robbanóképes vegyületet alkothatnak. Kerüljük a csatornába és a mélyebb fekvésű helyiségekbe való behatolást. Kerüljük az altalajba és a vizekbe való behatolást. Tegyünk intézkedéseket az elektrosztatikus feltöltődés ellen. Földeljünk vagy kössünk össze vezetékkel minden berendezést. Tartsuk távol a gyújtóforrásokat.
Tűzveszélyességi osztály	:	"D"

Lásd a 8. sz. pontot is (személyes védőfelszerelés) és a 13. sz. pontot (ártalmatlanítás)

# Biztonsági adatlap Az (EG) 1907/2006 sz. rendelete alapján



OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40

Termékszám 163000

A készítés dátuma: 07.11.2006

Felülvizsgálat dátuma: 30.08.2011

## 7.2 A biztonságos tárolás körülményei, beleértve az esetleges összeférhetlenségeket

A tárolási helyekre és a tartályokra vonatkozó követelmények	:	A mobil tartályokat tartsuk szorosan elzárva egy jól szellőztetett helyen. Csak az engedélyezett, nem mobil tartályokat használjuk. Földeljünk vagy kössünk össze vezetékkel minden tartályt és berendezést. Tárolás megfelelő alapon. Általában egy tömör és tartós tárolóhelyiség szükséges.
A tárolási feltételekre vonatkozó további információk	:	Kerüljük a hőbehatolást. Tartsuk távol a gyújtóforrásokat.
Tanács a szokásos tároláshoz	:	Ne tárolja együtt robbanásveszélyes anyagokkal (LGK 1),gázokkal (LGK 2 A),erős oxidálószerrel (LGK 5.1 A),fertőző anyagokkal (LGK 6.2),radioaktív anyagokkal (LGK 7),Korlátozottan tárolható együttegéb potenciálisan robbanásveszélyes anyagokkal (LGK 4.1 A),pirofóros, vagy potenciálisan öngyulladó anyagokkal (LGK 4.2),olyan anyagokkal, melyek vízzel érintkezve gyúlékony gázt fejlesztenek (LGK 4.3),oxidálószerrel (LGK 5,1 B),ammónium-nitráttal, vagy ammónium-nitrátot tartalmazó készítményekkel (LGK 5.1 C),szerves peroxidokkal és bomlékony vegyületekkel (LGK 5.2),A különleges raktározási előírások alapján és az anyag sajátos tulajdonságai miatt egy raktárban a veszélyesség megítélésének keretében más korlátozások is adódhatnak. A TRGS 510-at be kell tartani.

## 7.3 Meghatározott végfelhasználási célok

Információk speciális alkalmazásokkal összefüggésben	:	Csak a rendeltetésszerű célra használjuk.
--	---	---

## 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1 Ellenőrző paraméterek

A termék munkahelyre vonatkozó, felügyelendő határértéke

adatok nem ismertek

Az alkotóelemek munkahelyre vonatkozó, felügyelendő határértéke

adatok nem ismertek

Biológiai határértékek a termék

adatok nem ismertek

Az alkotóelemek biológiai határértékei

adatok nem ismertek

A termék DNEL-je vagy DMEL-je

OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	:	Keverékek esetében nem alkalmazható.
------------------------------	---	--------------------------------------

A termék PNEC-je

OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	:	Keverékek esetében nem alkalmazható.
------------------------------	---	--------------------------------------

### 8.2 Expozíció ellenőrzése

# Biztonsági adatlap Az (EG) 1907/2006 sz. rendelete alapján



OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40

Termékszám 163000

A készítés dátuma: 07.11.2006

Felülvizsgálat dátuma: 30.08.2011

## Általános védőintézkedések

### OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40

<b>Egészségügyi intézkedések</b>	:	Kerüljük a közvetlen érintkezést a szemmel, a bőrrel és a ruhával. Az anyaggal szennyeződött ruhát azonnal cseréljük le, azt csak tisztítás után használjuk újra.
----------------------------------	---	---

## Személyi védőfelszerelés

### OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40

<b>Légzés védelem</b>	:	Gőzök keletkezése esetén használjunk gázálcot "A" típusú gázszűrővel, ismertető szín: barna (A1 0,1 vol%-ig, A2 0,5 vol%-ig, A3 1 vol%-ig). Magas koncentráció és nem világos viszonyok esetén csak a környező levegőtől független védőálcot (légzőkészüléket) használjunk.
<b>Kézvédelem</b>	:	<p>A javasolt, vegyszer elleni védőkesztyű használati ideje a gyakorlatban a sok befolyásoló tényező miatt (pl. hőmérséklet, mechanikai igénybevétel) rövidebb lehet mint az EN 374-ben megállapított áthatolási idő. A kézzel való érintkezés veszélye esetén, használjunk folyadéktömör védőkesztyűt.</p> <p><b>Anyag: Nitril;</b> Áthatolási idő: 480 min Anyagvastagság: 0,40 mm Vizsgálati módszer: DIN EN 374</p> <p><b>Anyag: Viton;</b> Áthatolási idő: 480 min Anyagvastagság: 0,70 mm Vizsgálati módszer: DIN EN 374</p> <p><b>Anyag: Butil;</b> Áthatolási idő: 120 min Anyagvastagság: 0,70 mm Vizsgálati módszer: DIN EN 374</p> <p><b>Anyag: Polikloroprén;</b> Áthatolási idő: 60 min Anyagvastagság: 0,60 mm Vizsgálati módszer: DIN EN 374</p>
<b>Szemvédelem</b>	:	biztonsági szemüveg oldaldővével
<b>Testvédelem</b>	:	Tartósan lángálló és tartósan antisztatikus védőruhát viselünk.

# Biztonsági adatlap Az (EG) 1907/2006 sz. rendelete alapján

OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40

Termékszám 163000

A készítés dátuma: 07.11.2006

Felülvizsgálat dátuma: 30.08.2011

## A környezeti expozíció korlátozása és felügyelete

### OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40

<b>A környezeti expozíció korlátozása és felügyelete</b>	: Lehetőleg zárt berendezéseket kell használni. Ha a termék kilépését nem lehet megakadályozni, akkor azt a kilépés helyén veszélymentesen el kell szívni. Az emissziós határértékeket figyelembe kell venni, adott esetben az elszívott levegő tisztítását be kell tervezni. Lásd a 6. pontot : "Intézkedések véletlenszerű környezetbe engedés esetén"
--	--

## 8.3 További tanácsok

Konkrét esetben, a veszély egyéni megítélése alapján, eltérő személyi védőfelszerelés is szükséges lehet.

## 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1 Alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó adatok

#### Általános információ

<b>Kínézet</b>	: folyékony
<b>Halmazállapot</b>	: folyékony
<b>Szín</b>	: barna
<b>Szag</b>	: gyenge
<b>Szagküszöb</b>	: Szag érzékelhető

#### Fontos egészségvédelmi és környezeti információ

Tulajdonság	Értékek	Módszer	Megjegyzés
pH			nem használható
Folyáspont	< -39 °C	ISO 3016	
Forráspont/tartomány			nincs meghatározva
Lobbanáspont	> 220 °C	ISO 2592	
Párolgási sebesség			nem használható
Halmazállapotváltozás: szilárd - gázalakú			nincs adat
Alsó robbanási határ			nincs meghatározva
Felső robbanási határ			nincs meghatározva
Gőznyomás			nincs meghatározva
Gőzsűrűség			nem használható
Sűrűség	855 kg/m <sup>3</sup> / 15 °C	DIN 51757	
Relatív sűrűség			nincs adat
Vízoldhatóság	< 0,01 g/l / 20 °C		
feloldhatóság (kvalitatív)			nincs adat
Megoszlási együttható (n-oktanol/víz)			nem használható
Öngyulladási hőmérséklet			nem használható
Gyulladási hőmérséklet			nincs meghatározva
Bomlási hőmérséklet			nincs adat
Kinematikai viszkozitás	13,6 mm <sup>2</sup> /s / 100 °C	ISO 3104	

# Biztonsági adatlap Az (EG) 1907/2006 sz. rendelete alapján



OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40

Termékszám 163000

A készítés dátuma: 07.11.2006

Felülvizsgálat dátuma: 30.08.2011

Dinamikai viszkozitás			nincs meghatározva
Robbanási tulajdonságok			nem robbanásveszélyes
Oxidáló tulajdonságok		Kémiai szerkezetből levezetve	nem oxidáló

## 9.2 Egyéb információ

nincs adat

## 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

### 10.1 Reakcióképesség

kémiaailag stabil

### 10.2 Kémiai stabilitás

kémiaailag stabil

### 10.3 Veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók	:	nem ismert Megjegyzés: Normál körülmények között stabil.
--------------------	---	---

### 10.4 Feltételek, melyeket el kell kerülni

Kerülendő körülmények	:	Rendeltetészerű használat esetén nincs.
-----------------------	---	---

### 10.5 összeférhetetlen anyagok

Kerülendő anyagok	:	erős savak és oxidálószer
-------------------	---	---------------------------

### 10.6 Veszélyes bomlástermékek

Tájékoztatás veszélyes bomlástermékekről	:	nincs meghatározva
--	---	--------------------



# Biztonsági adatlap Az (EG) 1907/2006 sz. rendelete alapján



OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40

Termékszám 163000

A készítés dátuma: 07.11.2006

Felülvizsgálat dátuma: 30.08.2011

## 10.7 További tanácsok

Nincs adat.

## 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 11.1 Toxikológiai hatásokra vonatkozó információk

#### Akut toxicitás

Akut orális hatás OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	:	nincs adat
Akut belégzési hatás OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	:	nincs adat
Akut bőrrel való érintkezés hatása OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	:	nincs adat
Akut hatás (egyéb) OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	:	nincs adat
Egyéb hatások OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	:	Nincs adat.

#### Bőr maródás/irritáció

Bőrirritáció OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	:	Gyorsan múló enyhe irritáció lehetséges
--	---	---

#### Súlyos szemsérülés/-irritáció

Szemirritáció OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	:	gyorsan múló irritáció lehetséges
---	---	-----------------------------------

#### Légzőrendszeri- vagy bőrzékenység kiváltása

Túlérzékenység OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	:	szenzibilizáló hatás nem ismert
--	---	---------------------------------

#### Csírasejt-mutagenitás

In vitro genotoxicitás OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	:	Megjegyzések: nincs adat
Genotoxicitás in vivo OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	:	Eredmény: nincs adat
Toxikológiai értékelés Csírasejt-mutagenitás OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	:	nincs adat

#### Rákkeltő tulajdonság

Rákkeltő hatás OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	:	nincs adat
Toxikológiai értékelés Rákkeltő tulajdonság OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	:	nincs adat

#### Toxicitás a szaporodásra

Reprodukciós toxicitás/termékenység OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	:	nincs adat
Fejlesztési toxicitás/teratogenitás	:	

# Biztonsági adatlap Az (EG) 1907/2006 sz. rendelete alapján



OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40

Termékszám 163000

A készítés dátuma: 07.11.2006

Felülvizsgálat dátuma: 30.08.2011

OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	nincs adat
Toxikológiai értékelés Fejlesztési toxicitás/teratogenitás Teratogenitás OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	: Nincs adat.

## Specifikus célszervi toxicitás egyszeri expozíciónál

Specifikus célszervi toxicitás egyszeri expozíciónál OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	: Expozíciós mód: nincs adat
--	------------------------------

## Specifikus célszervi toxicitás ismételt expozíciónál

Ismételt, vagy hosszabb ideig tartó expozíció hatása OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	: nincs adat
--	--------------

## Belégzési veszély

Belégzési mérgező hatás OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	: nincs adat
---	--------------

## Neurológiai hatások

Narkotikus hatás OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	: narkotikus hatása nem ismert
--	--------------------------------

## Toxikológiai értékelés

Ismételt dózis toxicitás OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	: nincs adat
--	--------------

## 11.2 További tanácsok

További információk OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	: Nincs adat.
---	---------------

## 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ

### 12.1 Mérgező hatás

#### Akut toxicitás

Akut halmérgezés OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	: nincs adat
Akutan mérgező vízi gerincteleneknél OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	: nincs adat
Alga és vízi növények toxicitása OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	: nincs adat
Mikroorganizmusoknál mérgező OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	: nincs adat
Toxicitás edafikus szervezetekre OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	: nincs adat
Mérgező szárazföldi növényeknél OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	: nincs adat

# Biztonsági adatlap Az (EG) 1907/2006 sz. rendelete alapján



OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40

Termékszám 163000

A készítés dátuma: 07.11.2006

Felülvizsgálat dátuma: 30.08.2011

Toxicitás egyéb szárazföldi, nem-emplős szervezetekre OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	:	nincs adat
---	---	------------

## M-tényező

M-tényező OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	:	Megjegyzés: nem szükséges
---	---	---------------------------

## Krónikus toxicitás

Toxicitás halakra (Krónikus toxicitás) OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	:	nincs adat
A vízibolha (Daphnia) es egyéb vízi gerinctelen állatok toxicitása. (Krónikus toxicitás) OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	:	Megjegyzések: nincs adat
Vízi akut OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	:	nincs adat
Vízi krónikus OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	:	nincs adat
Talajra vonatkozó toxikológiai adatok OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	:	nincs adat
Egyéb környezeti szempontból fontos organizmusok OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	:	nincs adat

## 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Perzisztencia, Biológiai lebonthatóság OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	:	Eredmény: Biológiai nem könnyen lebontható
--	---	--

## 12.3 Környezeti felhalmozódás veszélye

Bioakkumuláció OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	:	Biológiai nem halmozódik fel. Bioakkumulációs potenciál (Megoszlási együttható (n-oktanol/víz)): nem használható
--	---	---

## 12.4 Terjedés talajban

Mobilitás OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	:	Megjegyzések: A terméket tilos ellenőrizetlenül a környezetbe bocsátani.
Szállítás környezeti szférák között OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	:	nincs adat
Fizikális-kémiai eliminálhatóság OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	:	A termék vízben oldhatatlan, és a víz tetején lebeg. A szennyvízkezelőben mechanikailag elválasztható.

## 12.5 PBT és vPvB értékelés eredményei

PBT és vPvB értékelés eredményei OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	:	A jelenlegi ismeretek szerint nem tartalmaz PBT-t vagy vPvB-t.
--	---	--

## 12.6 Más káros hatások

biológiai oxigénszükséglet (BSB) OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	:	nem használható
--	---	-----------------

# Biztonsági adatlap Az (EG) 1907/2006 sz. rendelete alapján



OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40

Termékszám 163000

A készítés dátuma: 07.11.2006

Felülvizsgálat dátuma: 30.08.2011

Oldott szerves szén (DOC) OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	:	nem használható
Kémiai oxigénigény (KOI) OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	:	nem használható
Adszorbeált szervesen kötött halogének (AOX) OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	:	A termék nem tartalmaz szerves halogént.
Kihatás a víztisztítótelepekre OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	:	Nincs adat.
Egyéb káros hatások OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40	:	A folyékony szénhidrogén nem kerülhet a csatornába vagy a vízbe ill. nem szivároghat a talajba. Baleset esetén olajszennyeződés- elhárító szakembert kell hívni.

## 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

### 13.1 Hulladékkezelési módszerek

Információk a termék ártalmatlanításához	:	A termékmaradványokat a törvényi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
A göngyöleg nincs kitisztítva	:	Az üres göngyölegeket lehetőség szerint újra fel kell használni, amennyiben ez nem lehetséges, úgy lehetőség szerint azokat az újra-feldolgozási folyamatba kell juttatni.
Hulladékkulcs az Európai Hulladékjegyzék szerint az 1. fejezetben leírt felhasználás esetén:		
Maradékokból származó hulladék	:	13 02 05* ásványolaj-bázisú klórozatlan gép-, hajtómű- és kenőolajok
A göngyöleg nincs kitisztítva	:	15 01 10* veszélyes anyagmaradékokat tartalmazó vagy veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolások

### 13.2 További tanácsok

A hulladék-kulcsszám a hulladék eredetétől függő és egyedi esetben a fentiekben megadottól különbözhet.

## 14. A SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

### Közúti szállítás (ADR)

14.1	UN szám	:	
14.2	Megfelelő szállítási név	:	
14.3	Szállítmány veszélyességi osztály	:	
14.4	Csomagolási csoport	:	
14.5	Környezetre veszélyes	:	
14.6	Különleges óvintézkedések a felhasználóknak	:	

### Vasúti szállítás (RID)

14.1	UN szám	:	
14.2	Megfelelő szállítási név	:	
14.3	Szállítmány veszélyességi osztály	:	
14.4	Csomagolási csoport	:	

# Biztonsági adatlap Az (EG) 1907/2006 sz. rendelete alapján



OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40

Termékszám 163000

A készítés dátuma: 07.11.2006

Felülvizsgálat dátuma: 30.08.2011

14.5	Környezetre veszélyes	:	
14.6	Különleges óvintézkedések a felhasználóknak	:	

## Belföldi hajózás tartályuszályokkal (ADN)

14.1	UN szám	:	
14.2	Megfelelő szállítási név	:	
14.3	Szállítmány veszélyességi osztály	:	
14.4	Csomagolási csoport	:	
14.5	Környezetre veszélyes	:	
14.6	Különleges óvintézkedések a felhasználóknak	:	

## Tengeri hajózás (IMDG)

14.1	UN szám	:	
14.2	Megfelelő szállítási név	:	
14.3	Szállítmány veszélyességi osztály	:	
14.4	Csomagolási csoport	:	
14.5	Környezetre veszélyes	:	
14.6	Különleges óvintézkedések a felhasználóknak	:	
14.7	Ömlesztett áru szállítása a MARPOL 73/78 II. sz. mellélete és az IBC-kód szerint	:	

## Légi szállítás (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1	UN szám	:	
14.2	Megfelelő szállítási név	:	
14.3	Szállítmány veszélyességi osztály	:	
14.4	Csomagolási csoport	:	
14.5	Környezetre veszélyes	:	
14.6	Különleges óvintézkedések a felhasználóknak	:	

## További tanácsok

További tanácsok	:	Az ADR, RID, IMDG kód, IATA-DGR szerint nem veszélyes áru
------------------	---	---

A szállítási osztályozással kapcsolatos további adatokat szükség esetén a gyártónál lehet igényelni.

## 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1 Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

# Biztonsági adatlap Az (EG) 1907/2006 sz. rendelete alapján

OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40

Termékszám 163000

A készítés dátuma: 07.11.2006

Felülvizsgálat dátuma: 30.08.2011

## Közösségi rendelkezések az egészség- és környezetvédelemmel kapcsolatban

A Tanács 1999/13/EU irányelve (1999. márc. 11.) az illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról, amelyek meghatározott tevékenységeknél és meghatározott berendezésekben keletkeznek szerves oldószerek használatánál (VOC irányelv).	: A termék nem tartozik a VOC-irányelv hatálya alá.
--	---

## 15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Keverékekhez nem szükséges kémiai biztonsági jelentést készíteni. Amennyiben szükséges az egyes komponensek forgatókönyvei alapján expozíciós forgatókönyv kerül összeállításra.

## 16. EGYÉB INFORMÁCIÓ

### A 2. és 3. részben hivatkozott R-mondatok szövege

R23/24/25	Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.
R33	A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes.
R36/38	Szem- és bőrizgató hatású.
R38	Bőrizgató hatású.
R41	Súlyos szemkárosodást okozhat.
R50/53	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R51/53	Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R52/53	Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R53	A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
R62	A fertilitásra (fogamzóképeségre vagy nemzőképeségre) ártalmas lehet.

### A 2. és 3. fejezetekben hivatkozott H-közlemények teljes szövege

H301	Lenyelve mérgező.
H311	Bőrrel érintkezve mérgező.
H315	Bőrirritáló hatású.
H318	Súlyos szemkárosodást okoz.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H331	Belélegezve mérgező.
H361	Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.
H373	Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H413	Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.

A bal szélén látható függőleges vonalak (I) arra utalnak, hogy az előző változathoz képest változások történtek. A fenti adatok megfelelnek a megadott átdolgozási időpontban rendelkezésünkre álló tudásunknak és tapasztalatunknak, és kizárólag a termékszám alapján egyértelműen azonosítható termékre vonatkoznak annak szállítási állapotában. Az 1. sz. pontban felsorolt felhasználástól eltérő felhasználás esetén, vagy pedig, ha a termék más anyagokkal elvegyülve kerül felhasználásra, vagy ha azt egy feldolgozási folyamat során megváltoztatják, akkor a biztonsági adatlapban rögzítettek esetleg nem korlátlanul ill. egyáltalán nem érvényesek. Az adatok nem vonatkoznak más, azonos vagy hasonló megnevezésű termékekre.



# Biztonsági adatlap Az (EG) 1907/2006 sz. rendelete alapján

OMV BIXXOL PREMIUM SAE 5W-40

Termékszám 163000

A készítés dátuma: 07.11.2006

Felülvizsgálat dátuma: 30.08.2011