

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155 EEC a 93/155 és az EGK93/112, valamint a 44/2000 EüM. szerint készült

1 A termék neve, gyártója, forgalmazója:

Terméknév: STAC PLASTIC DEGRIPPANTE, csavarlazító spray

Gyártó: STAC PLASTIC SPRAY Srl-Via E. De Nicola,9-11
Settimo Tse.(To)-ITALIA
www.stacplastic.com
Telefon :+39.011.8977566
Fax : +39.011.8977491

Forgalmazó: HARDT KFT.
6400 Kiskunhalas, Alsószállás 40.
Tel/fax:77/520-450 77/520-451

2 A termék összetétele:

Kémiai állapota:

Folyékony.

Összetétele: bázisolaj, nyersolaj desztillátum, szén-dioxid.

Összetételében szereplő anyagok nem tekinthetők veszélyes anyagnak vagy koncentrációjuk a termékben nem éri el azt a mértéket amely fölött a termék osztályba sorolásánál ill. veszélyjelzés megállapításánál figyelembe kell venni.

3 Veszélyesség szerinti besorolás:

Munakaegészségügyi veszélyek:

Normál használat mellett nincs.

Környezetvédelmi veszélyek:

R52:ártalmas a vízi szervezetekre.

Biztonságtechnikai veszélyek:

Veszélyességi kategória: F+fokozottan tűzveszélyes.

Flakon nyomás alatt áll még üres állapotban is.

4 Elsősegélynyújtás:

Belégzés:

Belégzéskor a sérültet vigyük friss levegőre. Panasz esetén hívjunk orvost. Ismétlődő belégzés narkóziót okozhat.

Bőr:

A bőrre került anyagot szappannal, vízzel mossuk le. Panasz esetén a sérült forduljon orvoshoz. Hosszantartó érintkezés okozhat irritációt.

Szem:

A szembe került anyagot bő vízzel mossuk ki 10-15 percig. A sérült forduljon orvoshoz.

Lenyelés:

A nyelésnél a torokban és a nyelőcsőben irritációt, gyomorémelygést és hányingert okozhat .

5 Tűzveszélyesség:

Tűzveszélyesség:

Sugárzó hőtől, nyílt lángtól távol tartandó.

Alkalmos oltóanyag:

Hab, szén-dioxid, vízszugár, száraz kemikáliák

Nem alkalmazható oltóanyag:

Nincs adat.

Speciális tűzoltó védőfelszerelés: Védőruha és zárt rendszerű lélegeztető készülék.

6 Óvintézkedés baleset esetén:

Személyi óvintézkedés:

Személyes védőfelszerelés:

Belégzés elleni védelem: légzőkészülék szükséges

Kéz védelme: kesztyű

Szemvédelem: védőszemüveg szükséges

Bőrvédelem: védőruházat

Egyéb speciális: -

Környezetvédelmi óvintézkedés:

Kifolyás esetén élővízbe, talajba, csatornába jutását körülhatárolással meg kell akadályozni.

Tisztítási eljárás / felvétel:

Elfolyt terméket homokkal, földdel vagy más adszorbenssel kell felitatni. A felitatott anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni.

7 Kezelés és tárolás:

Kezelés:

A flakonban túlnyomás uralkodik, felnyitni, ütögetni, felszúrni sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos. Nyílt lánggal vagy szikrával találkozva robbanást okoz.

Tárolás:

Közvetlen napsugárzástól, nedvességtől és egyéb szennyeződéstől védett helyen kell tárolni.

Tárolási hőmérséklet max. 50°C.

8 Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

Műszaki intézkedés:

Védőzuhanyt kell kiépíteni. Szem mosására alkalmas helyet kell biztosítani.

Személyes védőfelszerelés:

Belégzés elleni védelem: légzőkészülék szükséges

Kéz védelme: kesztyű

Szemvédelem: védőszemüveg szükséges

Bőrvédelem: védőruházat

Egyéb speciális: -

Általános / higiénés védelmi intézkedés:

Kerülni kell a bőrrel és szemmel való érintkezést, valamint a tartós belégzését.

Biztosítani kell a munkavégzés utáni és szünetek előtti mosdási lehetőséget. A szennyezett, átítatott ruházatot le kell vetni, meleg vízzel, szappannal meg kell mosakodni. Fontos a megfelelő szellőztetés.

9

Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Halmazállapot:	folyékony
Szín ASTM D-1500:	átlátszó sárga
Szag:	jellemző,
Hajtóanyag:	propane/butane
Sűrűség 20 °C-on ASTM D-1298:	0.8 g/cc(+/-0.04)
Külső megjelenés:	Aerosol

10

Stabilitás és reakcióképesség:

Kerülendő körülmények:
közvetlen hő és gyújtóforrás

Kerülendő anyagok:

Erős oxidáló hatású vegyszerek. Nyílt láng és magas hőmérséklet, elektromos szikra és forró fémek környezetében tilos a használat.

Veszélyes bomlástermékek:

Normál bomlástermékek:füst,szén-monoxid,karbon dioxid és szulfur-trioxid képződhet égéskor.

11

Toxicológiai adatok:

Akut toxicitás: LC₅₀ (patkány) > 5000 (komponensek alapján)

Akut bőrelváltozás: LD₅₀ (nyúl) > 3000 (komponensek alapján)

Irritáló hatás, bőr szenzibilizáció:

Megjegyzés: Tartós és/vagy ismételt behatás, egyéni érzékenységtől függően esetleg irritációt válthat ki.
(Lásd. védőfelszerelés)

Bőr és szem irritáció: enyhén irritáló

12

Ökotoxicitás:

Ökotoxicitás:

Vízi élővilágra káros- toxikus hatású

13

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

Termékhulladék:

A termékhulladék a veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendeletben valamint a 16/2001 (VII.18) Környezetvédelmi Min. rendeletben ill. az EU valamint az adott ország szabályozásában foglaltak az irányadók. Hulladék azonosító szám: V-54102.Veszélyességi osztály: II.

A hulladékká vált terméket, fátolajat a vevő/felhasználó kérésére a forgalmazó átveszi, ill. szakmai tanácsot ad a hulladék megfelelő ártalmatlanítására.

Göngyöleg hulladék:

Termékmaradékot tartalmazó göngyöleget szintén veszélyes hulladékként kell kezelni, a fenti Korm. rendelet előírásait betartva.

Szennyvíz:

A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szennyvíz minőségének élővízbe bocsátás esetén a 3/1984. (II.7.) OVH rendelkezésnek kell megfelelnie.

14

A szállításra vonatkozó előírások:

Szárazföldi szállítás:

Közúti ADR: nem tartozik a hatálya alá
Vasúti RID: nem tartozik a hatálya alá

Vízi szállítás:

FolyamiADN: nem tartozik a hatálya alá
Tengeri IMDG: nem tartozik a hatálya alá

Légi szállítás:

ICAO / IATA: nem tartozik a hatálya alá

15

Szabályozási információk:

Veszélyszimbólum az EU (67/548 és 88/379/EEC) veszélyes anyagokra _
és veszélyes készítményekre vonatkozó irányelvei szerint:
F+fokozottan tűzveszélyes

R-mondat:

-

S-mondat:

S2: Gyermek kezébe nem kerülhet
S9: Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó
S16: Gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
S23: A keletkező gázt/füstöt/ gőzt/permetet nem szabad belélegezni
S46: Öröklődő genetikai károsodást okozhat(mutagén hatású lehet)
S51: Mérgező a vízi szervezetekre

16

Egyéb információk:

A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását és kezelését segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak, tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége.

HARDT KFT.Tel/fax:77/520-450 77/520-451

Kiskunhalas, 2005.06.12